

ABRI-VOYAGEURS - INTEMPOREL

Largeur 2,65 m, 3 m et 3,86 m



→ ABRIS & AUVENTS

Ossature en tube acier galvanisé 70 x 70 mm laqué.
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Intemporel" laqué.
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.
Gouttière intégrée avec évacuation des eaux de pluie par le bas.
Vitrage verre Securit 8 mm.
Platine galvanisée laquée à fixer au sol sur dalle béton ou scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.



AUVENT



2 RETOURS VITRÉS



ABRI DOUBLE



ABRI À POSER OU À SCELLER

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

→ VARIANTES

Auvent, retours vitrés, double, caisson pub, anti vandalisme...

→ CAISSON LYTHE

→ OPTIONS & ACCESSOIRES

Références	Désignation	Prix
INT BNC L	Banc aluminium thermolaqué 3 places	—
INT BNC X	Banc assise inox 3 places	—
INT BNC I	Banc assis-debout ischiatique inox 3 places	—
INT ECL	Éclairage abri LED latéral	—
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	—
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	—
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	—
BUT LAT	Buteau latéral numéros de lignes (150 x 600)	—
INT POLY	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	—
INT GAB	Gabarit de pose	—



Excellent rapport qualité / prix

→ PRIX (abri double ou autres profondeurs, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Auvent * (Prof. 1 m)	Auvent * (Prof. 1,5 m)	2 retours vitrés	Caisson NL + 1 retour
INT 2650	2,65 m	—	—	—	—
INT 3000	3,00 m	—	—	—	—
INT 3860	3,86 m	—	—	—	—
Supplément					
ECL-LED	Éclairage LED pour caisson (4 tubes)				—



Dimensions

Hauteur : 2564 mm
2 profondeurs (m) :
1 m, 1,50 m
6 largeurs (m) :
En double 5,30 m, 6 m
et 7,72 m sur demande

