

ABRI-VOYAGEURS - LYTHE

Largeur 3 m, 3,5 m



→ ABRI

Ossature en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué.
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Reflét" laqué.
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.
Gouttière à bec d'évacuation des eaux de pluie.
Banc aluminium thermolaqué suspendu de 1,35 m, 3 places.
Vitrage verre Securit 8 mm.
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



Peinture
poudre
cuite au four



Fermeture
par simple
pression



Ouverture
assistée par
2 vérins à gaz



Étanchéité
IP34



Diffusant
descente sur
Glissières



ABRI DOUBLE



ABRI À SCELLER



Apprécié pour son assise 3 places intégrée

→ OPTIONS & ACCESSOIRES

Références	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	—
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	—
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	—
BUT LAT	Buteau frontal numéros de lignes	—
	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	—
LYT GAB	Gabarit de pose	—

→ PRIX (abri double, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Caisson NL +1 retour vitré	Caisson led +1 retour vitré	2 retours vitrés
LYT 3000	3,00 m	—	—	—
LYT 3500	3,50 m	—	—	—



Dimensions

Hauteur : 2300 mm
Profondeur (m) :
1,50 m
2 largeurs (m) :
3,00 m, 3,50 m
en double 6 m, 7 m sur demande

