



## MOBILIERS URBAINS D'AFFICHAGE



**Panocolor SAS**

15 bis rue de la Gibaudière  
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou  
02 41 43 85 80

[www.panocolor.fr](http://www.panocolor.fr)  
[yves.blanchet@groupe-adc.fr](mailto:yves.blanchet@groupe-adc.fr)

GRUPE  
adc

 FABRICATION  
100% FRANCE

# L'ACTIVITÉ DU GROUPE

## ÉTUDES, CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DE TOUT MOBILIER ET SUPPORT DE COMMUNICATION.

Partenaire unique, présent à chaque stade de la réalisation des produits, **le Groupe adc** élabore, conçoit, et fabrique tous mobiliers d'affichage urbain et supports de communication, évitant ainsi les intermédiaires et facilitant les relations avec la clientèle.



### CONCEPTION

La force du **Groupe adc** est de pouvoir créer votre produit grâce à une équipe de designers et infographistes en complément d'un bureau d'études techniques à la pointe des nouvelles technologies.



### FABRICATION

Au sein du **Groupe adc**, des entreprises équipées de machines numériques pour la tôlerie et la serrurerie, pilotées par des professionnels. **Le Groupe adc** travaille également d'autres matériaux tels que le bois, les méthacrylates et le verre.



### INSTALLATION :

Avec ses équipes internes ou l'aide d'entreprises extérieures, nous pouvons vous proposer l'installation et la prise en charge complète de l'affichage et de la maintenance.



### MAINTENANCE

Le fabricant est plus à même d'entretenir et de prolonger la durée de vie du matériel qu'il conçoit. Aussi, pour répondre à un besoin de plus en plus fréquent, **le Groupe adc** propose un nouveau service, la maintenance. Des passages réguliers sur les différents sites permettent de prendre soin des mobiliers mis en place, prolongeant ainsi leur durée de vie, mais aussi l'image de marque de l'entreprise.



### QUALITÉ - SERVICES

Respect des délais et du cahier des charges sont les 2 points importants auxquels **le Groupe adc** s'efforce de répondre.

### PRODUCTION (49 MAINE ET LOIRE)

Bois - Métal - Aluminium  
Matériaux composites - Méthacrylate  
Sérigraphie - Adhésifs - Impression numérique.

### EFFECTIFS DU GROUPE ADC

Administratifs et commerciaux : 11  
Bureau d'étude « design » : 3  
Bureau d'étude « technique » : 6  
Production : 20 + intérimaires  
Pose intégrée : 12



**Siège social :** ZA de Gomberville - 4, rue P. Picasso  
78114 - Magny les Hameaux

**Unité de production :** 10 000 m<sup>2</sup> de surface

#### Adresse Panocolor

15 bis, rue de la Gibaudière  
49124 - St-Barthélémy d'Anjou

**Téléphone :** (33) 02 41 43 85 80

**E-mail :** yves.blanchet@groupe-adc.fr

**Forme juridique :** S.A.S

**Capital social :** 50.000 Euros

**Immatriculation :** RC 414 342 550

**Code APE :** 3109 B

**Références bancaires :** Crédit Mutuel d'Anjou

**IBAN :** FR76 1027 8394 4900 0209 3950 185

**Numéro de Siret :** 414 342 550 00079



**TVA intracommunautaire :** FR 16 414 342 550

FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ  
EN MAINE-ET-LOIRE


DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE  
**anjou**



Ce document est interactif




# SOMMAIRE INTERACTIF



## ABRIS- VOYAGEURS

Intemporel	p.5
Timeless	p.6
Lythe	p.7
Reflet	p.8
Eco Design	p.9
Natura	p.10



## ACCESSOIRES ABRIS- VOYAGEURS

Cadre Horaire/Vitrine Infos	p.12
Buteurs/Banc	p.13
Panosun	p.14
Corbeille	p.15



## LES PLANIMÈTRES

Lythe	p.17
Lythe LC ECO	p.18
LUX	p.19
Mobilia	p.20
Reflet	p.21
Gamme R	p.22
Drapo Bois	p.23




## AFFICHAGE CULTUREL

Classic Top	p.25
Gamme Connect	p.26




## POTEAUX D'ARRÊTS

Agglo	p.28
Cintro	p.29
Provisoire	p.30




## VITRINES ADMINISTRATIVES

Lythe Admin	p.32
Mobi-Admin 2H	p.33
Duo Admin-Libre	p.34



## AFFICHAGE LIBRE

CDG Libre/Admin	p.36
Affi-Libre 2V et 2H	p.37
Affi-Libre 5H	p.38



## AFFICHAGE MURAL

Caisson D & R	p.40
LUX	p.41
Panneau F5 & Clic-clac	p.42



## AUTRES PRODUITS

Totev/Totem CDV	p.44
SIL	p.45
Autres produits	p.46



## ABRICYCLETTE

p.50



## FABRICATION

p.51



## INSTALLATION

p.52



## RÉSISTANCE AUX VENTS

p.53



## PMR

p.54



## DÉVELOPPEMENT DURABLE

p.55



## LES COULEURS RAL

p.57



Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif

# ABRI-VOYAGEURS

INTEMPOREL


TIMELESS

LYTHE

REFLET

ECO DESIGN

NATURA



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# ABRI-VOYAGEURS - INTEMPOREL

Largeur 2,65 m, 3 m et 3,86 m



## → ABRIS & AUVENTS

Ossature en tube acier galvanisé 70 x 70 mm laqué.  
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Intemporel" laqué.  
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.  
Gouttière intégrée avec évacuation des eaux de pluie par le bas.  
Vitrage verre Securit 8 mm.  
Platine galvanisée laquée à fixer au sol sur dalle béton ou scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

## → VARIANTES

Auvent, retours vitrés, double, caisson pub, anti vandalisme...

## → CAISSON LYTHE Voir page 15

## → OPTIONS & ACCESSOIRES Pages 11 à 13

Références	Désignation	Prix
INT BNC L	Banc aluminium thermolaqué 3 places	382 € HT
INT BNC X	Banc assise inox 3 places	732 € HT
INT BNC I	Banc assis-debout ischiatique inox 3 places	834 € HT
INT ECL	Éclairage abri LED latéral	726 € HT
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	618 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	66 € HT
BUT LAT	Buteau latéral numéros de lignes (150 x 600)	66 € HT
	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	Nous contacter
INT GAB	Gabarit de pose	138 € HT



AUVENT



2 RETOURS VITRÉS



ABRI DOUBLE



ABRI À POSER OU À SCELLER



Excellent rapport qualité / prix


## → PRIX (abri double ou autres profondeurs, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Auvent * (Prof. 1 m)	Auvent * (Prof. 1,5 m)	2 retours vitrés	Caisson NL + 1 retour
INT 2650	2,65 m	2611 € HT	2761 € HT	3347 € HT	4504 € HT
INT 3000	3,00 m	2846 € HT	2996 € HT	3582 € HT	4732 € HT
INT 3860	3,86 m	3002 € HT	3175 € HT	3848 € HT	5178 € HT
<b>Supplément</b>					
ECL-LED	Éclairage LED pour caisson (4 tubes)			+198 € HT	



### Dimensions

Hauteur : 2564 mm  
2 profondeurs (m) :  
1 m, 1,50 m  
6 largeurs (m) :  
En double 2,65 m, 3 m  
et 3,86 m sur demande



***PAGE À VENIR***



# ABRI-VOYAGEURS - LYTHE

Largeur 3 m, 3.5m



## → ABRI

Ossature en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué.  
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Lythe" laqué.  
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.  
Gouttière à bec d'évacuation des eaux de pluie.  
Banc aluminium thermolaqué suspendu de 1,35 m, 3 places.  
Vitrage verre Securit 8 mm.  
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



ABRI DOUBLE



ABRI À SCELLER



Peinture poudre cuite au four



Fermeture par simple pression



Ouverture assistée par 2 vérins à gaz



Étanchéité IP34



Diffusant descente sur Glissières

## → OPTIONS & ACCESSOIRES Pages 11 à 13

Références	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	618 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	66 € HT
BUT LAT	Buteau frontal numéros de lignes	66 € HT
	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	Nous contacter
LYT GAB	Gabarit de pose	179 € HT



Apprécié pour son assise 3 places intégrée


## → PRIX (abri double, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Caisson NL +1 retour vitré	Caisson led +1 retour vitré	2 retours vitrés
LYT 3000	3,00 m	7190 € HT	7028 € HT	5425 € HT
LYT 3500	3,50 m	7512 € HT	7710 € HT	5968 € HT



### Dimensions

Hauteur : 2300 mm  
Profondeur (m) :  
1,50 m  
2 largeurs (m) :  
3,00 m, 3,50 m  
en double 6 m, 7 m sur demande



# ABRI-VOYAGEURS - REFLET

Largeur 3 m et 3.50 m



## → ABRI

Ossature en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué.  
 Toiture cadre en profilé d'aluminium "Reflét" laqué.  
 Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.  
 Gouttière à bec d'évacuation des eaux de pluie.  
 Banc aluminium thermolaqué suspendu de 1,35 m, 3 places.  
 Vitrage verre Securit 8 mm.  
 Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



Peinture poudre cuite au four



Fermeture par simple pression



Ouverture assistée par 2 vérins à gaz



Étanchéité IP34



Diffusant descente sur Glissières



ABRI À SCELLER

## → OPTIONS & ACCESSOIRES Pages 11 à 13

Références	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	618 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	66 € HT
BUT LAT	Buteau frontal numéros de lignes	66 € HT
<del>XXXX</del>	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	Nous contacter
LYT GAB	Gabarit de pose	179 € HT



Une ligne moderne avec un affichage mis en valeur


## → PRIX (abri double, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Caisson NL +1 retour vitré	Caisson led +1 retour vitré	2 retours vitrés
REF 3000	3,00 m	6400 € HT	6565 € HT	5968 € HT
REF 3500	3,50 m	7100 € HT	7265 € HT	6564 € HT



### Dimensions

Hauteur : 2300 mm  
 Profondeur (m) : 1,50 m  
 2 largeurs (m) : 3,00 m, 3,50 m  
 en double 6 m, 7 m sur demande



# ABRI-VOYAGEURS - ÉCO DESIGN

2 retours vitrés + 1 buteau frontal



## → ABRI

- Ossature en tubes aciers galvanisés 70 x 70 mm laqués.
- Toiture cadre en profilé d'aluminium laqué.
- Remplissage toiture bac acier.
- Gouttière avec bec d'évacuation des eaux de pluie vers l'arrière.
- Vitrage verre Securit 8 mm.
- Buteau frontal de 1300 x 170 mm.
- Platine galvanisée laquée (à fixer au sol sur dalle béton), vis plus chevilles en option.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

### Maintenance

Vitrage de retours et de fond  
d'abri identiques :  
Largeur 1,20 m



BANC 3 PLACES EN OPTION



ABRI À FIXER AU SOL SUR DALLE BÉTON



Peinture  
poudre  
cuite au four

## → OPTIONS & ACCESSOIRES Pages 11 à 13

Références	Désignation	Prix
BNC FSX	Banc aluminium thermolaqué 3 places	708 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT




## → PRIX (autres dimensions, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Dimensions	2 retours vitrés
ECO 2650	2,65 x 1,50 m	3036 € HT
ECO 3860	3,86 x 1,50 m	3604 € HT



### Dimensions

Hauteur : 2565 mm  
Profondeur : 1500 mm  
2 largeurs (m) :  
2,65 m, 3,86 m



# ABRI-VOYAGEURS - NATURA

2 retours vitrés ou 1 retour vitré + caisson information



→ **ABRI**

Structure porteuse en bois et métal pour garantir la solidité et la durée dans le temps.

Ossature latérale en poteaux bois pin classe 4, de 90 x 90 mm sur sabot en acier galvanisé.

Fond en remplissage de clin sapin classe 4 assemblé en atelier.

Vitres sécurit 8 mm avec marquage en option.

Toiture en profilé d'aluminium avec remplissage de plaque aluminium type Dibond. Évacuation des eaux par l'arrière.

→ Poutre horizontale pour support de banc 3 places, assise aluminium laqué ou inox.

Buteaux en aluminium avec marquage (en option).


Cadre horaire 60 x 80 cm ou autres formats (en option).

Eclairage photovoltaïque (en option)



**RÉSISTANCE AU VENT**

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



**PRÉCONISATION**

- Dalle de 3.20 x 1.80 m épaisseur de 15 cm
- Dalle béton à plat (0% de dévers), ferrailage en nappes ST25 pour éviter la fissuration.
- Béton à utiliser : BPS F EN 206-1 C25/30 XC1 / XF2 Dmax 30 C140
- Séchage de 3 semaines



→ **PRIX (autres dimensions, nous contacter)**

Références (Profondeur 1,5 m)	Dimensions	Caisson NL +1 retour vitré
NAT265RRR	2,65 x 1,50 m	6300 € HT
NAT386RRR	3,86 x 1,50 m	7255 € HT
<b>2 retours vitrés</b>		
NAT265CR	2,65 x 1,50 m	5181 € HT
NAT386CR	3,86 x 1,50 m	5992 € HT





Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif

# ACCESSOIRES POUR ABRI-VOYAGEURS


CADRE HORAIRES / VITRINE INFOS

BUTEAUX

BANC 3 PLACES

PANOSUN

CORBEILLE



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# ACCESSOIRES - CADRE HORAIRES, VITRINE INFOS CH42

Vitrine sécurisé



MATÉRIAUX 100% FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE 100% FRANCE



RECYCLABLE À 100%



RETOUR AU SOMMAIRE

## → STRUCTURE

- Profil ouvrant aluminium anodisé, ou laqué.
- Fond acier magnétique laqué.
- Protection polycarbonate traité UV ép. 2 mm.
- Serrure à crémaillère avec verrouillage 2 points.
- Clé avec empreinte triangle, trou non visible en façade.
- Ouverture à la française, charnières inox.
- Affichage magnétique.
- Épaisseur 42 mm.

## → VERSION STANDARD

Ouvrant aluminium anodisé, fond gris **RAL 9006**.


Cadre horaire référencé par de nombreuses sociétés de transport



CADRE HORAIRES 80 X 120 CM



VITRINE INFOS 60 X 80 CM



### Dimensions hors tout

**Format utile : 60 x 80 cm**  
Hauteur : 67 cm  
Largeur : 87 cm

**Format utile : 80 x 120 cm**  
Hauteur : 87 cm  
Largeur : 127 cm

## → PRIX (toutes dimensions sur demande)

Références	Dimensions	Prix (Version anodisé)
CH42 A1	60 x 80 cm - Portrait	342 € HT
CH42 A0	80 x 120 cm - Portrait	468 € HT

# ACCESSOIRES - BUTEAUX, BANC 3 PLACES

Pour abri-voyageurs INTEMPOREL



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

## BUTEAUX

### → CARACTÉRISTIQUES

Fixé au dessus de la toiture.  
Aluminium laqué ép. 3 mm.  
Marquage adhésif en option.

### → DIMENSIONS

Buteaux frontaux 1300 x 170 mm.  
Buteaux latéraux 600 x 170 mm.



### → PRIX

Références	Désignation	Prix
BUT FRO	Buteau frontal 1300 x 170 mm	66 € HT
CH42 A0	Buteau latéral 600 x 300 mm	
BUT ADH 1	Marquage adhésif 1 couleur	54 € HT

## BANC 3 PLACES

### → ASSISE

Fixé à l'abri-voyageur.  
Bords « arrondis » sans arrête.  
Dimensions (L) 1300 mm, (l) 222 mm, hauteur assise 450 mm.  
Assise inox ou laquée.  
Assise standard ou ischiatique.



Références	Dimensions	Prix
INT BNC L	Banc laqué 3 places 135 cm	382 € HT
INT BNC X	Banc assise inox 3 places 135 cm	732 € HT
INT BNC I	Ischiatique assise inox 3 places 135 cm	834 € HT

### POUR ABRIVOYAGEURS OU ECO-DESIGN

#### → BANC À FIXER AU SOL

Assise inox.  
Bords « arrondis » sans arrête.  
Dimensions (L) 1300 mm, (l) 222 mm, hauteur assise 450 mm.



Référence	Dimensions	Prix
BNC FSX	Banc 3 places assise inox à fixer au sol	708 € HT

## ACCESSOIRES - PANOSUN

Cellule crépusculaire - Détecteur de présence

### → CARACTÉRISTIQUES

Cadre et structure en aluminium.  
 Détecteur de mouvement sensibilité de 7 à 9 m.  
 Face supérieure panneau solaire cristalline 15W.  
 Face inférieure éclairage led, 2 puissances 3W-300lm et 10W-1000lm.

### → AU REPOS

L'éclairage 3W est activé à la détection d'obscurité.

### → À LA DÉTECTION DE MOUVEMENT

L'éclairage 10W est activé à la détection de mouvement (24h d'autonomie à puissance faible).

### → EN INTERNE

Électronique de gestion et de régulation de charge avec batteries.



*L'assurance d'être vu*


### → PRIX

Référence	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage LED photovoltaïque	618 € HT



### → ÉCLAIRAGE LED PHOTOVOLTAÏQUE POUR ABRI-VOYAGEURS

 300 À 1000 LUMENS




### → KIT BALISE LED PHOTOVOLTAÏQUE POUR POTEAU D'ARRÊT

Panneau solaire mono cristallin (3v, 120mA).  
 Matière : polycarbonate + support en inox.  
 Dimensions : Ø72 mm x 145 mm  
 Fonctionne entre -25°C et + 75°C  
 Étanchéité : IP67  
 Coloris blanc.  
**Visible jusqu'à 500 m.**  
 Le kit balise se charge durant la journée et éclaire la nuit automatiquement.  
 Durée de vie annoncée plus de 5 ans,  
 Sa garantie est de 2 ans.  
 Pas de maintenance.



**PRIX : SUR DEMANDE**



#### Dimensions

Largeur : Ø72 mm  
 Profondeur : 145 mm  
 Épaisseur : 55 mm

# ACCESSOIRES - CORBEILLE

Pour abri-voyageurs

## → CARACTÉRISTIQUES

Poteau Ø 76,1 mm avec tête boule Ø 90 mm en acier  
 Anneau support sac Ø 400 mm constitué de deux tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique  
 Fût conique, trois anneaux Ø 12 mm et une platine de fond, renforcée par un fer plat vertical  
 Câble élastique Ø 8 mm  
 A la base du poteau, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement  
 Contenance : 70 / 75 litres.


## → FIXATION : à sceller

## → TRAITEMENT DE SURFACE

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain de fusion à une température de 450°C  
 Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

## → FINITION

ThermoloaUAGE, coloration, poudre polyster thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL  
 Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance au UV.



## → PRIX

Référence	Désignation	Prix
corbdolia	corbeille 70 / 75 litres	suivant quantité



### Dimensions

Dimensions : 1300 x 450 mm  
 Hauteur hors sol : 1000 mm  
 Poids (kg) : 14,5  
 Poteau (Ø D) : 76,1 x 3,2 mm  
 Garantie : résistance aux UV  
 Garantie anti-corrosion : 15 ans  
 100% recyclable



Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif

## LES PLANIMÈTRES

LYTHE

LYTHE LC ECO



LUX

MOBILIA

REFLET

GAMME R

DRAPO BOIS



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - LYTHE

Double face - éclairage LED



## → STRUCTURE

Ossature en tube acier galvanisé Ø114 mm, laqué RAL sur platine ou tube carré 60 x 60 avec habillage aluminium. Scellement par crosses d'ancrage.

## → CAISSON

Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué RAL au choix.  
Protection en verre securit 6 mm.  
Fermeture par système de verrouillage 2 points par simple pression.  
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.

## → ÉCLAIRAGE

Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)

### LYTHE 220



### ARCHE



### BANDEAU



### CENTRO



### TOTEM



Lythe bandeau bois



Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
LYT BAN 2	Lythe bandeau 2 m <sup>2</sup>	2344 € HT	2542 € HT
LYT TOT 2	Lythe totem 2 m <sup>2</sup>		
LYT CEN 2	Lythe centro 2 m <sup>2</sup>	2621 € HT	2819 € HT
LYT 220 2	Lythe 220 mât 2 m <sup>2</sup>	3052 € HT	3250 € HT
LYTARCH	Lythe arche 2 m <sup>2</sup>	2621 € HT	2819 € HT



### Dimensions

Hauteur : 2520 mm  
Largeur : 1290 mm  
Épaisseur : 185 mm



\* Les mobiliers LYTHE® présentent toutes les caractéristiques de solidité et de sécurité en conformité avec les normes accessibilité PSH (Personne en situation de handicap)

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - LYTHE LC ECO

Mobilier pour l'affichage longue conservation



## → STRUCTURE

Cadres ouvrants en aluminium assemblé laqué.  
Ral au choix.  
Ossature en acier galvanisé.  
Habillage en tôle laquée.

## → AFFICHAGE

Affichage 120 x 176 cm double face.  
Fermeture par serrure centrale.  
Affichage : affichage par pinces affiche sur diffusant fixe.  
Protection: polycarbonate transparent épaisseur 3 mm.  
**Exclusivement non lumineux**

## → OPTION


Crosse d'ancrages + gabarit de pose.  
Verre Securit de 6 mm.  
Vérins pour assistance à l'ouverture.

AFFICHAGE  
120 x 176 cm

LYTHE LC  
DOUBLE FACE



LYTHE LC VERSION TOTEM  
DOUBLE FACE



Références	Désignation	Non lumineux
LYTECOSTD	Lythe LC ECO standard	1814 € HT
LYTECOTOT	Lythe LC ECO totem	1915 € HT
Gabarit + crosses d'ancrages		58 € HT
Mise à la couleur RAL au choix		+72 € HT



### Dimensions

Hauteur : 2523 mm  
Largeur : 1290 mm  
Épaisseur : 185 mm



*\* Les mobiliers LYTHE® présentent toutes les caractéristiques de solidité et de sécurité en conformité avec les normes accessibilité PSH (Personne en situation de handicap)*

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - LUX

Déroulant double ou simple face



## → STRUCTURE

Ossature mécano soudée en acier galvanisé avec poteau Ø 114 mm, laquée sur platine ou ossature mécano soudée. Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton. Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**. Protection en verre sécurit 6 mm sérigraphié - "**verre pleine face**".

## → AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression. Ouverture invisible assistée par vérins à gaz. Affichage par pinces affiches inox et profil de suspension sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m. Affichage déroulant simple ou double face (**option**)

## → ÉCLAIRAGE

Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.



## → RÉSISTANCE AU VENT

**Zone-3** 2009 / classe IV 2000 (en standard).

CENTRO



TOTEM INFOS



### Dimensions

Hauteur : 1920 mm  
Largeur : 1360 mm  
Épaisseur : 200 mm



*\*La gamme LUX® très urbaine et actuelle, idéale pour les grandes agglomérations.*

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
LUX TOT 2	Lux totem 2 m <sup>2</sup>	3108 € HT	3306 € HT
LUX CEN 2	Lux centro 2 m <sup>2</sup>	3186 € HT	3384 € HT

Déroulant : nous consulter

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - MOBILIA D, TOTEM MOBILIA D

Double face - éclairage LED (en option)



## → STRUCTURE

Ossature en tube acier mécano soudé, galvanisé sur 2 platines.  
Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**.  
Protection en verre securit 6 mm sérigraphié.  
Habillage du pied par tôle laquée (conforme à la norme PMR).

## → CAISSON

Fermeture par système de verrouillage 2 points et simple pression.  
Ouverture assistée par vérins à gaz avec clé à empreinte femelle.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant.

## → OPTION

Éclairage, 4 tubes LED 22W et disjoncteur différentiel 10A / 30mA.  
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.

## → RÉSISTANCE AU VENT


**Zone-3** 2009 / classe IV 2000 (en standard)



MOBILIA D



TOTEM MOBILIA D



Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
<b>MOBILIA 2</b>	Mobilia D 2 m <sup>2</sup>	<b>2438€ HT</b>	<b>2636 € HT</b>
<b>MOBI TOT 2</b>	Mobi totem D 2 m <sup>2</sup>		



### Dimensions

Hauteur : 1892 mm  
Largeur : 1292 mm  
Épaisseur : 155 mm



*\* La gamme D® classique, a su défier le temps et s'adapter à tous les environnements.*

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - REFLET

Double face - éclairage LED



## → STRUCTURE

Ossature en tube acier mécano soudé galvanisé, laquée blanc sur 2 platines.  
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.  
Pied habillage par tôle laquée pliée.

## → CAISSON

Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**.  
Protection en verre securit 6 mm (sérigraphié).  
Fermeture par système de verrouillage 2 points et par simple pression.  
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.


## → ÉCLAIRAGE Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)



AFFICHAGE  
120 x 176 cm



## Dimensions

Largeur : 1305 mm  
Épaisseur : 189 mm

Hauteur hors sol :  
Arche : 2419 mm  
Totem : 2419 mm  
Centro : 2393 mm



*\*La gamme Reflet® au design moderne est parfaitement adaptée à tous les environnements urbains. En conformité avec les normes d'accessibilité PSH (Personne en Situation de Handicap).*

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
REF ARC 2	Reflet arche 2 m <sup>2</sup>	2821 € HT	3043 € HT
REF TOT 2	Reflet totem 2 m <sup>2</sup>		
REF CEN 2	Reflet centro 2 m <sup>2</sup>		

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - GAMME R

Double face - éclairage LED



## → STRUCTURE

Potence R55 en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué, potence en acier galva mécano soudée laquée.

Mât R220 en tube acier galvanisé Ø 140 mm laqué et colliers en aluminium.

Totem en tube acier galva mécano soudé sur 2 platines.

Pied Totem habillage par tôle laquée galvanisée.

Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

## → CAISSON

Dormant et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**. Protection en verre securit 6 mm.

Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.

Ouverture par serrure invisible assistée par vérins à gaz.

Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières.

Éclairage LED, tubes led 4x22W et disjoncteur différentiel.

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



**DRAPO R220**



**POTENCE R55**




**MOBILIA R**



**TOTEM R**



Diffusant descente sur Glissières



Haut ou bas, centre ville ou périphérie, la gamme R s'adapte.



## Dimensions

Hauteur : 1852 mm  
Largeur : 1290 mm  
Épaisseur : 181 mm



La gamme R® design linéaire, sobre, s'adapte aux environnements urbains et se décline dans de nombreuses versions. «R» comme Robuste.

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
R TOT 2	Totem R 2 m <sup>2</sup>	2450 € HT	2768 € HT
R 55 2	Potence R55 2 m <sup>2</sup>	2578 € HT	2776 € HT
R 220 2	Mât R-220 2 m <sup>2</sup>	2854 € HT	3052 € HT
RSTDDFNL	Mobilia R	2155 € HT	2353 € HT

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - DRAPO BOIS

Double face - éclairage LED



## → STRUCTURE

Ossature IPN acier galvanisé laqué.  
Habillage poutre bois Douglas.  
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.



## → CAISSON

Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **Ral au choix**.  
Protection en verre securit 6 mm.  
Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.  
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières.  
Éclairage LED, tube 4x22W et disjoncteur différentiel

## → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

AFFICHAGE  
120 x 176 cm



La naturel du bois associé à une structure indéformable.



Peinture poudre cuite au four



Fermeture par simple pression



Ouverture assistée par 2 vérins à gaz



Étanchéité IP34



Pin Douglas



### Dimensions

Hauteur : 1852 mm  
Largeur : 1290 mm  
Épaisseur : 181 mm



La gamme R® design linéaire, sobre, s'adapte aux environnements urbains et se décline dans de nombreuses versions. «R» comme Robuste.

Référence	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
R BOIS 2	Drapo-bois R 2 m <sup>2</sup>	3080 € HT	3278 € HT





Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif

# AFFICHAGE CULTUREL

CLASSIC TOP

GAMME CONNECT



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# AFFICHAGE CULTUREL - CLASSIC TOP

Simple et double face - pied au sol

## → STRUCTURE

Cadre ouvrant et dormant en aluminium anodisé.  
Angles arrondis en nylon traité UV coloris gris aluminium.  
Protection transparente en PET traité UV.  
Fixation par feuillard inox (*option*) sur tous type de poteaux.  
Rail aluminium et bride acier galvanisée fixé au dos.  
Fond en tôle pré laquée une face.

## → AFFICHAGE

**Affichage les pieds au sol jusqu'à 2,20 m sous le panneau.**

Affichage dans l'ouvrant (pince affiche) après décrochage du dormant  
Fermeture à clé carrée avec serrure batteuse.

## → OPTIONS

Bandeau supérieur avec marquage  
Habillages latéraux pour panneaux double face.  
Ouvrant coloris RAL.



Fixation par feuillard inox



Serrure à clé

Références	Désignation	Simple face	Double face
CLA TOP A2	Classic top 40 x 60 cm	140 € HT	488 € HT
CLA TOP A1	Classic top 60 x 80 cm	269 € HT	618 € HT
CLA TOP A0	Classic top 80 x 120 cm	412 € HT	946 € HT



CONFORME AUX  
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE


AFFICHAGE  
40 x 60 CM  
60 x 80 CM  
80 x 120 CM

Double face



AFFICHAGE  
40 x 60 CM  
60 x 80 CM  
80 x 120 CM

Simple face



Affiche la culture depuis plus  
de 20 ans.



Dimensions

40 x 60  
60 x 80  
80 x 120

# AFFICHAGE CULTUREL - GAMME CONNECT

Double face - 1 & 2 m<sup>2</sup>



## → STRUCTURE


Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué.  
Ossature en aluminium sur platines en acier galvanisé.  
Protection en verre securit 5 mm sérigraphié.  
Habillage du pied par tôle laquée (Totem) ou profil aluminium laqué (Centro).

## → AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage et par simple pression.  
Ouverture assistée par vérins à gaz (clé à empreinte mâle).  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant.  
Éclairage LED, durée de vie 50.000 heures.

## → OPTION

Protection en polycarbonate traité UV incassable de 5 mm.



TOTEM  
120 x 176 cm



TOTEM  
60 x 160 cm



TOTEM  
80 x 120 cm



CENTRO  
80 x 120 cm



Pour un affichage de proximité.




La gamme connect® conçoit exclusivement en aluminium pour défier le temps, parfaite pour un affichage culturel. Des lignes arrondies en font un mobilier d'une grande élégance.

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
C TOT 60	Connect Totem 60 x 160 cm	1945 € HT	2143 € HT
C TOT A0	Connect Totem 80 x 120 cm	1865 € HT	2063 € HT
C CEN A0	Connect centro 80 x 120 cm		
C TOT 2	Connect totem 120 x 176 cm	2504 € HT	2702 € HT



Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif



## POTEAUX D'ARRÊTS

AGGLO

CINTRO

PROVISOIRE



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# POTEAUX D'ARRÊTS - AGGLO

1 tête d'arrêt + 1 cadre horaires

## → STRUCTURE

Tube acier galvanisé 40 x 40 ép. 4 mm sur platine 10 mm.  
Mât d'habillage à reliefs anti-graffiti en aluminium laqué de Ø90 mm.

## → TÊTE DE POTEAU (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.  
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.  
Affichage utile double face 50 x 50 cm.  
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.

## → CADRE HORAIRES (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.  
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.  
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.  
Affichage utile double face 21 x 60 cm (PMR) ou 30 x 90 cm.  
Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 6 mm sérigraphiée.  
Verrouillage serrure à came coudée.  
Ouverture à la française du cadre ouvrant.


## → SCÉLÈMENT

Platine et crosses d'ancrage.



## → PRIX


Références	Affichage utile (cm) Tête/ Cadre horaires	Cadre horaires et tête d'arrêt	Avec tête d'arrêt seule
AGL 21x60	50x50 - 21x60	877 € HT	
AGL 30x90	50x50 - 30x90	943 € HT	
AGL TÊTE	50x50		576 € HT



Ouverture à la française



## REMPACEMENT DES HORAIRES



- 1 - Glisser la plaque horaires dans les encoches situées en partie haute
- 2 - Rabattre la plaque horaires à l'intérieur de la vitrine
- 3 - La plaque horaires redescend de 5 mm et vient se caler naturellement dans les encoches situées en partie basse

# POTEAUX D'ARRÊTS - CINTRO

1 tête d'arrêt + 1 cadre horaires



## → STRUCTURE


Tube acier galvanisé 40 x 40 ép. 4 mm sur platine 10 mm.  
Mât d'habillage en aluminium laqué de Ø76 mm.

## → TÊTE DE POTEAU (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.  
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.  
Ouverture du profil latéral à la française.  
Affichage utile double face 50 x 50 cm.  
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.

## → CADRE HORAIRES (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.  
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.  
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.  
Affichage utile double face 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm.  
Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 3 mm.  
Verrouillage 2 points.  
Ouverture à la française du profil de côté, par vis inviolable non visible à 1 m. Trois tours de vis suffisent, vis imperdable.



## → SCELLEMENT

Platine et crosses d'ancrage.



Plaque braille du nom d'arrêt (en option)



Affichage rapide  
Maintenance très économique



3 min

## REPLACEMENT DES HORAIRES



Déverrouillage

Ouverture

Remplacement

## → PRIX

Références	Affichage utile (cm) Tête/ Cadre horaires	Cadre horaires et tête d'arrêt	Avec tête d'arrêt seule
CIN 21x60	50x50 - 21x60	655 € HT	
CIN 30x90	50x50 - 30x90	676 € HT	
CIN TÊTE	50x50		482 € HT

# POTEAUX D'ARRÊTS - PROVISOIRE

1 tête d'arrêt provisoire + 1 cadre horaires



## → STRUCTURE



Tube aluminium 40 x 40 x 4 mm laqué  
Tête et cadre horaire en profilés aluminium pour garantir une meilleure résistance aux chocs et une parfaite étanchéité.  
Plaque de tête et plaque horaire en aluminium de type dibond 2 mm laqué blanc, 2 faces PMMA choc 3 mm en protection transparente.

## → TÊTE DE POTEAU (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.  
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.  
Ouverture du profil latéral à la française.  
Affichage utile double face 50 x 50 cm.  
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.

## → CADRE HORAIRES (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.  
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.  
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.  
Affichage utile double face 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm.  
Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 3 mm.  
Verrouillage 2 points.  
Ouverture à la française du profil de côté, par vis inviolable non visible à 1 m.  
Trois tours de vis suffisent, vis imperdable.



## → PRIX

Références	Affichage utile (cm) Tête/ Cadre horaires	Cadre horaires et tête d'arrêt	Avec tête d'arrêt seule
PABPROV2160	50x50 - 21x60	nous consulter	
PABPROV3090	50x50 - 30x90	nous consulter	
PABPROV50	50x50		nous consulter




Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif

# VITRINES ADMINISTRATIVES

LYTHE ADMIN

MOBI-ADMIN 2H

DUO ADMIN-LIBRE



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# VITRINES ADMINISTRATIVES - LYTHE-ADMIN

2 m<sup>2</sup> & 4 m<sup>2</sup> - Double ou simple face

## → STRUCTURE


- Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium thermolaqués.
- Ossature en tube acier galvanisé à chaud laqué.
- Protection en verre securit 6 mm.
- Habillage du pied en profilé d'aluminium laquée (**aux normes PMR**).

## → AFFICHAGE

- Fermeture par système de verrouillage 2 points et par simple pression.
- Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.
- Affichage par plots aimantés, fond tôle acier laquée blanche.

## → OPTIONS

- Éclairage LED, consommation divisée par 3.
- Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.
- Bandeau supérieur avec marquage.
- Barre inox PMR
- Bandeau sous caisson.



## → PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
LYT ADM 2V	Lythe Admin vertical 2 m <sup>2</sup>	2208 € HT	2209 € HT
LYT ADM 2H	Lythe Admin horizontal 2 m <sup>2</sup>		
LYT ADM 4H	<i>Nous consulter</i>		



LYTHE ADMIN 2V



LYTHE ADMIN 2H



### Dimensions

**DIMENSIONS 2H**  
 Largeur : 1890 mm  
 Hauteur : 1940 mm  
 Épaisseur : 185 mm

**DIMENSIONS 2V**  
 Largeur : 1290 mm  
 Hauteur : 2420 mm  
 Épaisseur : 185 mm



# VITRINES ADMINISTRATIVES - MOBI-ADMIN 2H

Horizontal double ou simple face



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

## → STRUCTURE


Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **Ral au choix**.  
Ossature tube acier mécano soudé, laquée blanc sur 2 platines.  
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.  
Habillage du pied par tôle laquée.

## → AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.  
Ouverture assistée par vérins à gaz avec clé.  
Affichage sur tôle laquée blanche magnétique.

## → OPTIONS

Éclairage LED.  
Protection en verre sécurit 6 mm.  
Marquage logo + texte.



## → PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
<b>MOBI ADM 2H</b>	Mobi-admin "D" horizontal	2318 € HT	2326 € HT
<b>MOBI GAB</b>	Gabarit + crosses d'ancrage	+ 60 € HT	



## Dimensions

**DIMENSIONS 2H**  
Largeur : 1890 mm  
Hauteur : 2040 mm  
Épaisseur : 130 mm



*Bien communiquer, bien informer*

# VITRINES ADMINISTRATIVES - DUO «ADMIN-LIBRE»

2 m<sup>2</sup> - Double ou simple face



MATÉRIAUX 100% FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE 100% FRANCE



RECYCLABLE À 100%



RETOUR AU SOMMAIRE

## → STRUCTURE

Poteau Ø 140 mm, acier galvanisé laqué.  
Deux colliers en fonte d'aluminium.  
Tête de poteau aluminium décollétée.  
Platine acier galvanisé de 400 x 400 mm, ép. 10 mm ou sabot de fixation.

## → VITRINE D'AFFICHAGE

Profils aluminium laqué **RAL au choix**.  
Cadre ouvrant assisté par 2 vérins à gaz.  
Protection verre securit 6 mm très résistant.  
Ouverture avec clé à empreinte femelle.  
Fermeture par verrouillage 2 points par simple pression.

## → AFFICHAGE ADMINISTRATIF

Affichage utile 120 x 176 cm.  
Pincettes affiches et affichage magnétique sur tôle acier laquée blanc.  
La descente du cadre facilite l'affichage.

## → AFFICHAGE LIBRE

Tôle acier galvanisée pliée épaisseur 15/10<sup>e</sup>.  
Affichage 129 x 185 cm.

## → SIGNALÉTIQUE

Deux bandeaux aluminium laqué blanc  
800 x 100 x 20 mm avec marquage adhésif couleur.

## → SCÈLEMENT

Fixation par crosses d'ancrage noyées dans un dé de béton.

## → PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
<b>DUO</b>	1 Vitrine R + 1 Aff. Libre 2 m <sup>2</sup>	<b>4501 € HT</b>	<b>4574 € HT</b>
<b>DUO GAB</b>	Gabarit + crosses d'ancrage	<b>+ 103 € HT</b>	



### Dimensions

#### DIMENSIONS HORS TOUT

Largeur : 2860 mm  
Hauteur : 2526 mm  
Épaisseur : 181 mm

#### AFFICHAGE LIBRE

Largeur : 1290 mm  
Hauteur : 1852 mm  
Épaisseur : 100 mm

#### VITRINE

Largeur : 1290 mm  
Hauteur : 1852 mm  
Épaisseur : 181 mm


#### BANDEAUX

Largeur : 800 mm  
Hauteur : 100 mm  
Épaisseur : 50 mm





Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif



## AFFICHAGE LIBRE

CDG LIBRE

CDG ADMINISTRATIF

AFFI-LIBRE 2V ET 2H

AFFI-LIBRE 5H



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# AFFICHAGE LIBRE - AFFICHAGE LIBRE & ADMIN CDG

Double ou simple face




## AFFICHAGE LIBRE (CDG)

### → STRUCTURE

Poteau en aluminium Ø76 mm laqué **RAL au choix**.  
Bandeau en acier laqué simple face avec texte + logo (*fichier à nous fournir*).  
Plateau en tôle galvanisée 15/10<sup>e</sup> fixé sur entretoise.  
Format 2m<sup>2</sup>.

**Standard**




Scellement par enterrement

**Option possible**




Sabot + crosses d'ancrage



### → PRIX

Références	Désignation	Simple ou double face
PAFLCDGSF	2 m <sup>2</sup> SF vertical	1115 € HT
PAFLCDGDF	2 m <sup>2</sup> DF vertical	1521 € HT
SAB	Option sabot (les 2)	103 € HT
PALFCDGSF	2 m <sup>2</sup> SF horizontal	1115 € HT
PAFLCDGDF	2 m <sup>2</sup> DF horizontal	1521 € HT
SAB	Option sabot (les 2)	103 € HT




## AFFICHAGE ADMINISTRATIF (CDG)

### → STRUCTURE

Poteau en aluminium Ø76 mm laqué **RAL au choix**.  
Bandeau en acier laqué simple face avec texte + logo (*fichier à nous fournir*).  
Vitrine 120 x 176 cm CH42 avec ouverture à la française, protection polycarbonate 3 mm traité UV, fond tôle laqué et magnétique.  
Verrouillage par serrure à crémaillères 2 points.  
Affichage de 30 A4 environ.

**Standard**



Scellement par enterrement

**Option possible**



Sabot + crosses d'ancrage




Ouverture à la française



### → PRIX

Références	Désignation	Simple ou double face
RAFLCDGSF	2 m <sup>2</sup> SF	1651 € HT
PAFLCDGDF	2 m <sup>2</sup> DF	2135 € HT
RAFLCDGSF	Option sabot (les 2)	103 € HT



# AFFICHAGE LIBRE - AFFI-LIBRE 2V & 2H

2 m<sup>2</sup> horizontal et vertical - Double ou simple face



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

## → STRUCTURE

Poteaux en aluminium laqué **RAL au choix**, Ø 76 mm,  
Deux plateaux en tôle acier galvanisée (épaisseur 15/10°),  
pliée 4 bords tombés.

AFFICHAGE  
120 x 180 cm

## → BANDEAU (DOUBLE FACE)

Traverse haute en tôle acier laqué, épaisseur 15/10°,  
pliée 4 bords tombés.  
Décor lettrage en adhésif (*logo sur demande*).


## → SCELLEMENT

Scellement par enterrement (≈ 50 cm).

## → AFFICHAGE (DOUBLE FACE)

## → OPTION

Sabot en fonte d'acier et crosses d'ancrage.



## Dimensions

### DIMENSIONS 2V

Largeur : 1400 mm  
Hauteur : 2800 mm  
Épaisseur : 76 mm

### DIMENSIONS 2H

Largeur : 2030 mm  
Hauteur : 2180 mm  
Épaisseur : 76 mm

## → PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
AFF LIB 2V	Affi-libre 2 m <sup>2</sup> vertical	1068 € HT	1457 € HT
AFF LIB 2H	Affi-libre 2 m <sup>2</sup> horizontal	1222 € HT	1534 € HT



### \* Législation :

Commune < 2000 habitants : 4 m<sup>2</sup>  
Commune > 10.000 habitants : 12 m<sup>2</sup> + 5 m<sup>2</sup>

# AFFICHAGE LIBRE - MOBI-LIBRE 2H & AFFI-LIBRE 5H

2 m<sup>2</sup> horizontal - Double face / 5 m<sup>2</sup> horizontal - Simple face



## MOBI-LIBRE 2H

### → STRUCTURE

Caisson ceinture en aluminium laqué **RAL au choix**.  
Ossature en acier laqué blanc sur 2 platines.  
Tôle galvanisée pliée 15/10°, sur les deux faces.  
Habillage du pied par tôle laquée pliée.


### → SCELLEMENT

Par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton,  
plus gabarit de pose.

### → AFFICHAGE (DOUBLE FACE)

### → OPTION

Bandeau avec marquage.



### → PRIX

Références	Désignation	Double face
MOBI LIB 2H	Mobi-libre "D" horizontal 2 m <sup>2</sup>	1854 € HT
MOBI GAB	Gabarit + Crosses d'ancrage	+60 € HT

## AFFI-LIBRE 5H (5M<sup>2</sup>)

### → STRUCTURE

Poteaux en alu laqué **RAL au choix**, Ø 76 mm avec renfort acier galvanisé.  
Trois plateaux en tôle acier galvanisée (épaisseur 15/10°), pliée 4 bords tombés.


### → BANDEAU

Traverse haute en tôle acier laqué, épaisseur 15/10°, pliée 4 bords tombés. Décor lettrage en adhésif (*logo sur demande*).

### → SCELLEMENT

Scellement par sabots et crosses d'ancrage.

### → AFFICHAGE SIMPLE FACE




### → PRIX

Référence	Désignation	Double face
AFFI LIB 5H	Affi-libre 5 m <sup>2</sup> horizontal	2753 € HT



Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif



## AFFICHAGE MURAL

CAISSON D

CAISSON R

LUX

PANNEAU F5

CLIC-CLAC



RETOUR AU  
SOMMAIRE

# AFFICHAGE MURAL - CAISSON D & CAISSON R



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

## CAISSON D (Caisson lumineux 2 m<sup>2</sup> extérieur)

### → STRUCTURE

Caisson et ouvrant en profilés aluminium laqué Ral.  
Fond en acier traité laqué blanc.  
Protection polycarbonate transparent de 3 mm incassable traité UV.  
Fixation murale simplifiée par 2 traverses Z.  
Joints d'étanchéité et grilles d'aération.

### → AFFICHAGE

Ouverture à l'italienne assistée par vérins à gaz.  
Fermeture par simple pression, verrouillage 2 points.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant à descente sur glissières.  
Monte & Baisse si plus de 2,20 m de hauteur sous caisson.  
Éclairage LED, durée de vie 50.000 heures.

### → OPTION

Protection verre Securit de 6 mm (+ 125 € HT)

AFFICHAGE  
120 x 176 cm



### → DIMENSIONS (L) 1290 X (H) 1890 (ÉP) 130 MM

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
<b>D MUR 2</b>	Caisson "D" mural 2 m <sup>2</sup>	<b>1894 € HT</b>	<b>2092 € HT</b>

## CAISSON R (Caisson lumineux 2 m<sup>2</sup> extérieur & intérieur)

### → STRUCTURE

Caisson et ouvrant en profilés aluminium soudé laqué  
Fond en acier traité laqué blanc.  
Protection verre Securit de 6 mm.  
Fixation murale simplifiée par 2 traverses Z.  
Joints d'étanchéité et grilles d'aération anti-poussière.

### → AFFICHAGE

Ouverture à l'italienne assistée par vérins à gaz.  
Fermeture par simple pression, verrouillage 2 points.  
Affichage sur cadre aluminium et diffusant, avec pinces affiches inox.

### → ÉCLAIRAGE LED

Durée de vie 50.000 heures.

AFFICHAGE  
120 x 176 cm



*Idéal pour les parkings et les couloirs de métro*



### → DIMENSIONS (L) 1290 X (H) 1890 (ÉP) 98 MM

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
<b>R MUR 2</b>	Caisson "R" mural 2 m <sup>2</sup>	<b>1902 € HT</b>	<b>2119 € HT</b>

# AFFICHAGE MURAL - LUX

2 m<sup>2</sup> mural extérieur - Déroulant

## → STRUCTURE

Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **Ral au choix**.  
Protection en verre securit 6 mm sérigraphié "pleine face".

## → AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage 2 points par simple pression.  
Ouverture invisible assistée par vérins à gaz.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.  
Affichage déroulant simple face (*nous consulter*).

## → ÉCLAIRAGE

LED, tubes led 4x22W et disjoncteur différentiel.

## → RÉSISTANCE AU VENT


Zone-3 2009 / Classe IV 2000 (en standard).

MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE  
100% FRANCE

RECYCLABLE  
À 100%

RETOUR AU  
SOMMAIRE



## → PRIX

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
LUX MUR 2	Lux mural 2 m <sup>2</sup>	2035 € HT	2252 € HT
LUX MUR D2	Lux mural déroulant 2 m <sup>2</sup>		4369 € HT



### Dimensions

Largeur : 1360 mm  
Hauteur : 1920 mm  
Épaisseur : 120 mm



**Mobilier Lux® Equipé d'un verre pleine face, fixé mécaniquement, la gamme Lux se différencie par un design épuré.**

## AFFICHAGE MURAL - PANNEAU F5 &amp; CLIC-CLAC



## PANNEAU F5

(Porte-affiche - affichage mural intérieur et extérieur)

## → STRUCTURE

Ouvrant et dormant en aluminium laqué RAL.  
Fond en PS choc blanc ou PVC ou tôle pré-laquée.  
Protection par PET transparent traité UV.  
Maintenance : Remplacement simple et rapide de la plaque transparente par système **BREVETÉ PANOCOLOR**.  
Étanchéité, pas de condensation grâce à une ventilation naturelle.

## → AFFICHAGE

Fermeture par 2 serrures batteuse avec clé carrée.  
Affichage par pince fils inox après décrochage de l'ouvrant.

## → ÉPAISSEUR

30 mm.

+ de 5000  
points de vente  
équipés

Jusqu'au format  
2 m<sup>2</sup>



Pour un affichage extérieur économique



Serrure à clé

## CLIC-CLAC

(Porte-affiche - affichage mural intérieur)

## → STRUCTURE

Cadre en aluminium laqué RAL ou anodisé.  
Fond en PVC gris ou PS choc blanc (tôle sur demande).  
Protection transparente en PVC anti reflet ou PET traité UV.  
Utilisation intérieure principalement.  
Épaisseur 15 à 22 mm suivant format.

## → AFFICHAGE

Ouverture par profils ouvrants Clic-Clac, pas de serrure.  
Affichage sous la protection après ouverture des profils en façade.  
Fermeture par profils ouvrants Clic-Clac, pas de serrure.

## → OPTION

Suspendu, double face, lumineux, sécurisé.



Idéal pour un affichage intérieur de qualité

Jusqu'au format  
2 m<sup>2</sup>



## → PRIX

Références	Désignation	Non lumineux
F5 A2	A2 (40 x 60 cm)	138 € HT
F5 A1	A1 (60 x 80 cm)	170 € HT
F5 A0	A0 (80 x 120 cm)	257 € HT
F5 60	60 x 160 cm	257 € HT
F5 120	120 x 160 cm	337 € HT
F5 2	120 x 176 cm	385 € HT
F5 RAL	Mise à la couleur	+ 72 € HT /couleur


Références	Désignation	Non lumineux
CLIC A4	A4 (21x 30 cm)	38 € HT
CLIC A3	A3 (30 x 42 cm)	49 € HT
CLIC A2	A2 (40 x 60 cm)	85 € HT
CLIC A1	A1 (60 x 80 cm)	112 € HT
CLIC A0	A0 (80 x 120 cm)	151 € HT
CLIC 60	60 x 160 cm	151 € HT
CLIC 120	120 x 160 cm	227 € HT
CLIC 2	120 x 176 cm	262 € HT
CLIC RAL	Mise à la couleur	+ 72 € HT /couleur



Ouverture par profils ouvrants



Cliquez sur les noms des produits  
pour arriver directement au descriptif



## AUTRES PRODUITS

TOTEV

TOTEM CDV

SIL



RETOUR AU  
SOMMAIRE

## AUTRES PRODUITS - TOTEV / TOTEM CDV



### TOTEV

(Double face non lumineux)

→ **STRUCTURE**

Ossature en acier galvanisé avec caisson aluminium,  
Pré-enseignes face avant ouvrante avec remplissage par 6 tôles acier prélaquées de 40 x 80 cm fixées par l'intérieur.  
(Pour marquage adhésif ou impression numérique).  
Affichage dos face ouvrante, protection verre securit de 6 mm.  
Ouverture assistée par 2 vérins à gaz.  
Verrouillage 2 points par simple pression, ouverture avec clé spécifique.

→ **DIMENSIONS**

Hors tout : 900 x 2800 mm.



→ **PRIX**

Référence	Désignation	Prix
TOTEV	Mobilier Totem entrée de Ville	2086 € HT

### TOTEM CDV

(Lumineux en option)

→ **STRUCTURE**

Ossature en acier galvanisé avec caisson aluminium,  
Protection deux faces ouvrantes, protection verre securit de 6 mm.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant,  
une face 80 x 240 cm, une face 2 fois 80 x 120 cm.

→ **OPTIONS**

Éclairage LED, par poster box sur les côtés.  
Horloge digitale de coupure d'alimentation (22h/6h).  
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.

→ **DIMENSIONS**

Hors tout : 900 x 2800 mm.



→ **PRIX**

Référence	Désignation	Prix
TOT CDV	Mobilier Totem cœur de Ville	2227 € HT

## AUTRES PRODUITS - SIL (SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE)



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

### → LYTHE - 1 Départ (Avec bouchon alu)

Références	Désignation	Prix
SIL LYT 100	Poteau 1 départ 100 cm	75 € HT
SIL LYT 150	Poteau 1 départ 150 cm	115 € HT
SIL LYT 200	Poteau 1 départ 200 cm	130 € HT

### → LYTHE - 2 Départs (Rond avec bouchon alu)

Références	Désignation	Prix
SIL CLA 100	Poteau 2 départs 100 cm	56 € HT
SIL CLA 150	Poteau 2 départs 150 cm	80 € HT
SIL CLA 200	Poteau 2 départs 200 cm	94 € HT

### → TUBE GALVA (40 x 40 mm)

Référence	Désignation	Prix
SIL GAL 100	Section 40x40 - Longueur 100 cm	43 € HT

### → TRAVERSES ALU (H=10cm) + fixations et visserie

Références	Désignation	Prix
SIL TRA 100	Longueur 100 cm	86 € HT
SIL TRA 120	Longueur 120 cm	97 € HT
SIL TRA 150	Longueur 150 cm	110 € HT
SIL TRA 200	Longueur 200 cm	154 € HT

### → LETTRAGE (adhésif 1 couleur)



Référence	Désignation	Prix
SIL ADH	Adhésif 1 couleur - Hauteur 8 cm	70 € HT

### → LOGO DE VOTRE FOURNITURE

Référence	Désignation	Prix
SIL LOG	Logo : (L) 14 cm - (H) 9 cm	37 € HT

\* Transport en sus

\*\* +90 € de mise à la couleur pour toutes commandes < à 2000 € HT



# AUTRES PRODUITS SUR MESURE

  
MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE

  
ASSEMBLAGE  
100% FRANCE

  
RECYCLABLE  
À 100%

  
RETOUR AU  
SOMMAIRE



# RÉALISATIONS - ABRIS VOYAGEURS



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE



AUTRES PRODUITS

# RÉALISATIONS - PLANIMÈTRES & CAISSONS



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

AUTRES PRODUITS



# RÉALISATIONS

## POTEAUX D'ARRÊTS - PANNEAUX CINÉMA



MATÉRIAUX 100%  
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE  
100% FRANCE



RECYCLABLE  
À 100%



RETOUR AU  
SOMMAIRE

### POTEAUX D'ARRÊTS



### PANNEAUX CINÉMA





## ABRIS VÉLO




## SUPPORTS VÉLO



## ÉQUIPEMENTS VÉLO

Pour tous vos besoins liés aux stationnements vélos, contactez Abricyclette, filiale du Groupe adc, et sa large gamme d'abris et de supports vélos.


Catalogue avec tarifs téléchargeable en ligne sur [abricyclette.com](http://abricyclette.com)





# FABRICATION

  
RETOUR AU  
SOMMAIRE





## INSTALLATION - MAINTENANCE



RETOUR AU  
SOMMAIRE

Des équipes de pose formées à nos produits et sensibilisées aux règles de sécurité pour une installation dans les règles de l'art.





# RÉSISTANCE AUX VENTS



Les mobiliers urbains d'affichage Panocolor sont tous classés **Zone 3 "protégé" (Norme 2009)** équivalent **Classe IV (Norme 2000)**.  
Nous effectuons tous les surclassements de nos mobiliers sur demande.

## Norme Vent - AFNOR NV65

**Direction du vent :** la direction d'ensemble moyenne du vent est supposée horizontale.

### Exposition des surfaces :

En supposant que l'on remplace les filets d'air par un faisceau de rayons lumineux de même direction, les surfaces éclairées sont dites « au vent » et les surfaces non éclairées sont dites « sous le vent ».

### Action exercée par le vent sur l'une des faces d'une paroi :

L'action est toujours perpendiculaire à la face de la paroi, elle est fonction : de la vitesse du vent, de la forme et de la catégorie de la construction à laquelle elle appartient, de son orientation par rapport à la direction du vent.

### Action d'ensemble sur une construction :

Pour une direction de vent donnée, l'action d'ensemble sur une construction est la résultante géométrique de toutes les actions s'exerçant sur toutes les parois de la construction, elle se décompose en : une action horizontale, appelée traînée, provoquant un effet de renversement et d'entraînement et une action verticale, appelée portance, provoquant un effet de soulèvement et éventuellement de renversement.


### Pressions dynamique dues au vent

**Le règlement NV65 envisage pour la justification de la résistance et de la stabilité d'une construction une pression dynamique normale et une pression dynamique extrême.**

La vitesse normale (correspondant à la pression dynamique normale) est la vitesse de pointe instantanée (pointe de rafale) qui n'est atteinte ou dépassée que 3 jours sur 1000.

La vitesse extrême (correspondant à la pression dynamique extrême) est la plus grande vitesse instantanée à laquelle la construction peut être soumise durant sa vie. Le rapport entre la pression extrême et la pression normale est de 1,75.

Par convention, comme pour les relevés météorologiques, les pressions dynamiques de base normales et extrêmes sont celles qui s'exercent à une hauteur de 10 m au-dessus du sol pour un site normal sur un élément dont la plus grande dimension.



**Poteau d'arrêt**  
choc frontal



**Mobilier Reflet**  
choc frontal

Règles NV65	Zone 1		Zone 2		Zone 3		Zone 4		Zone 5	
	Protégé	Exposé								
Pression dynamique normale (Pa)	400	675	480	780	600	937,5	720	1080	1200	1440
Pression dynamique extrême (Pa)	700	1181,3	840	1375	1050	1640,6	1260	1890	2100	2520
Vitesse normale (en km/h)	92	119,5	100,8	128,5	112,7	140,8	123,4	151,2	159,3	174,6
Vitesse extrême (en km/h)	121,7	158,1	133,3	169,9	149,1	186,3	163,3	200	210,8	230,9



# PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)



## Le mobilier urbain

On entend par «mobilier urbain» l'ensemble des objets ou dispositifs fixes ou mobiles implantés sur l'espace public pour offrir un service à la collectivité. Au delà de l'aspect esthétique et fonctionnel du mobilier urbain, il faudra veiller à respecter la réglementation et les normes en vigueur.

## Malvoyant - La détection physique des obstacles

La maîtrise des techniques de détection à la canne demande une formation auprès d'un instructeur de locomotion, que viendra renforcer l'expérience acquise lors de la pratique quotidienne. Cette expérience ne peut toutefois pallier les lacunes inhérentes même à cette technique.

➤ En effet, la canne n'autorise la détection d'objets uniquement situés à une hauteur comprise entre la hanche de l'utilisateur et le sol (fig.1).

➤ De plus, le mouvement pendulaire (fig.2) effectuée par la canne combiné au déplacement de la personne déficiente induit un balayage d'amplitude limitée à la largeur du corps et comportant des zones inexplorées.

## Les obstacles - S'ils ne peuvent être évités sur le cheminement, ils répondent aux exigences suivantes

➤ S'ils sont en porte-à-faux (fig.3), ils laissent un passage libre d'au moins 2.20 m de hauteur, ou sont équipés d'un seuil d'une hauteur d'au moins 3 cm.

➤ S'ils laissent apparaître une trouée (fig.4) supérieure aux dimensions définies par «l'abaque de détection des obstacles» (fig.5), ils sont équipés d'une pièce horizontale placée à moins de 0,20 m du sol.

➤ S'ils sont en saillie latérale de plus de 15 cm (fig.6) et laissent un passage libre inférieur à 2.20 m de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0.40 m du sol.




Fig 1 : Distances de détectabilité en fonction de la hauteur du mobilier




Fig 2 : Balayage avec un pas de 0,75 m




Fig 5 : Abaque de détection des obstacles



Fig 3



Fig 4




Fig 6



## DÉVELOPPEMENT DURABLE (GROUPE ADC)



### Une approche pratique, créatrice de valeur

Le développement durable est un **engagement** qui appelle des actes. Chez le **Groupe adc**, nous veillons à ce que nos actes aient des **retombées positives** pour l'environnement, pour notre activité, pour notre entreprise et pour nos clients.

Le développement durable est une affaire de bon sens, une approche factuelle et un impératif à prendre en compte systématiquement lors de la planification de notre activité. Il s'agit de **faire mieux, plutôt que de faire moins** mauvais. En effet, l'objectif n'est pas de réduire à zéro l'impact environnemental du processus de production, mais d'adopter des principes pour guider nos réflexions et nos modes d'actions :

- **Ne pas nuire** : être conforme aux réglementations et directives relatives à la sécurité, aux produits et au développement durable en vigueur
- **Bien faire** : aider nos fournisseurs et nos clients à relever le défis du développement durable en recherchant des opportunités et en prenant des initiatives
- **Faire mieux** : considérer les investissements dans le développement durable comme générateurs de valeur nouvelle et d'opportunités de croissance pour l'entreprise

### L'éco-conception

L'**éco-conception** est au cœur de nos priorités. Nous minimisons la consommation des ressources matières avec des produits définis au « juste nécessaire » :

- Optimisation des **épaisseurs des matériaux réduites** au plus juste en fonction des contraintes mécaniques et techniques
- Optimisation des formats d'approvisionnement pour **limiter les chutes**
- Suppression de la lamination sur les impressions numériques avec les **encres UV** plus résistantes que les encres solvants
- Utilisation d'emballages en carton recyclé certifié

### IMPRIMEVERT et FCS

Nos matériaux sont issus de **ressources renouvelables**, intégrant des matières recyclées et recyclables. Les panneaux mélaminés sont certifiés FSC et PEFC provenant

de forêts gérées durablement. Nos métaux, principalement de l'acier et de l'aluminium, sont **100% recyclables**.

Il s'agit de choisir les bons fournisseurs afin de **préserver les ressources** et **réduire les émissions de CO2**. Notre principal fournisseur de panneaux mélaminés utilise **30% de bois usagé recyclable** et **45% de co-produits**. Ces panneaux sont fabriqués en France avec 90% de bois provenant d'exploitations situées à **moins de 250 km** des usines de fabrication.

Nous étendons la démarche jusqu'aux **emballages**. Ils sont sur mesure, étudiés avec les fabricants pour un **rapport poids-efficacité optimal**. Les matériaux recyclés et recyclables sont privilégiés. De plus, nous réutilisons nos emballages

Nos produits sont **durables et fiables**. Ils sont conçus pour être **démontables facilement** avec, par exemple, un assemblage mécanique par vis plutôt que par collage. Cela permet d'allonger la durée de vie et de faciliter la séparation des matériaux pour le **recyclage en fin de vie** du produit.

Nous choisissons des **produits sains** pour nos collaborateurs. Les panneaux de particules utilisés sont de classe E1/105, norme la plus exigeante en terme de **faible taux de dégagement** de formaldéhyde. Plus généralement, ils sont classés A+ selon le décret n°2011-321 relatif à l'étiquetage sur les émissions de polluants volatils. Tous nos composants métalliques peints le sont avec de la peinture industrielle **poudre époxy** qui ne libère aucun Composé Organique Volatil (COV). Notre imprimante numérique utilise des encres avec **séchage UV** certifiées Greenguard GOLD, conçues pour une utilisation en espaces intérieurs et répondant à de strictes limites d'émissions chimiques.

### Notre engagement environnemental

Nous avons diminué nos consommations en énergie : **-21.2% de gaz** et **-25.8% d'électricité**. Ces résultats ont été possible grâce à la construction d'un nouveau bâtiment et au regroupement des différents sites et activités. Nous avons aussi optimisé le système de chauffage, aménagé les bureaux avec un éclairage à dalles LED. Mais surtout,

nous avons sensibilisé nos collaborateurs. **«Réduire, réutiliser, recycler»**, ce sont les 3 piliers d'une consommation durable et responsable. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures :

- Utilisation des **chiffons industriels** avec prestation de lavage à la place de chiffons papiers jetables
- **Réutilisation des emballages**
- Définition de **conditionnements réutilisables** pour le transport

Notre principal fabricant réintègre les chutes et les déchets aluminium à sa fabrication : **100% des chutes** de profils aluminium sont recyclés et **62.2%** de nos déchets sont recyclés ou valorisés. Nous sommes aussi adhérents aux éco-organismes **Valdelia** et **Ecosystem** qui se chargent pour nous du traitement en fin de vie des produits que nous mettons sur le marché.

Nous limitons les **émissions de GES** des différents véhicules. Les chariots élévateurs gaz ont été remplacé par des chariots élévateurs électriques : **0% d'émissions novices directes pour les employés**. En planifiant les livraisons avec nos fournisseurs et sous-traitants, nous limitons les transports en regroupant les commandes et en mettant en place un système de navettes avec des fournisseurs effectuant des livraisons hebdomadaires. Les véhicules de nos poseurs sont renouvelés tous les 18 à 24 mois. De plus, nous avons des équipes de poseurs réparties dans différentes régions pour **limiter le nombre de transports**.

Nos principaux transporteurs sont engagés dans des démarches de **réduction de leur empreinte carbone** et de limitation de leurs émissions polluantes. Nos livraisons de messagerie sont effectuées avec un transporteur notée A- par le CDP, organisation qui encourage les entreprises et les gouvernements à réduire les émissions de GES. Nos affrètements se font avec un transporteur labellisé avec la norme **LABEL CO2**. Ainsi, il s'engage à réduire durablement sa consommation en carburant et ses émissions de GES en mettant en oeuvre des plans d'actions selon 4 axes d'amélioration : les véhicules, les carburants, les conducteurs et l'organisation des transports. AGENEAU Group, notre transporteur partenaire, adhère au dispositif **Objectif CO2** pour réduire durablement sa



## DÉVELOPPEMENT DURABLE (GROUPE ADC)



consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre associé :

- **Un bénéfique pour l'environnement** : lutter contre le changement climatique et la pollution locale
- **Un bénéfique humain** : fédérer les équipes autour d'une démarche citoyenne structurante
- **Un bénéfique économique** : impact direct sur les dépenses en carburant
- **Un bénéfique pour le secteur du transport** : valorisation et attractivité de la profession

### Notre engagement sociétal

Le Groupe adc encourage un **comportement déontologique** auprès de ses collaborateurs en s'attachant aux valeurs éthique de loyauté, d'impartialité et de transparence. Notre entreprise respecte les **8 conventions fondamentales de l'OIT** et soutient les **10 principes du pacte mondial**.

Nous réalisons des **achats responsables** en sélectionnant nos fournisseurs avec des critères définis selon la qualité des produits et des services, le coût d'acquisition, le délai, le service après-vente et les conditions de paiement. Nous réalisons nos **achats à proximité** : 63% des fournisseurs qui représentent 90% du chiffre d'affaires achat se trouvent à moins de 250 km de notre usine et 48% des mêmes se trouvent dans des départements limitrophes.

Nous défendons la **parité** et l'**intégration**, en effet, les postes à pourvoir sont ouverts à toute personne, homme ou femme, quelles que soient ses origines ou son âge :

- **15% des femmes sur l'ensemble des employés**
- **45% de femmes dans l'encadrement**
- **9 origines différentes représentées dans l'entreprise**

Depuis 2009, un salarié de l'**entreprise adaptée ASAR** est présent et est parfaitement intégré au sein de l'équipe de production. Pour la sous-traitance, nous faisons appel à des ateliers protégés locaux dont 7 interviennent régulièrement : mise en sachet et petit emballage, montage de composant, collage, soudure de barrettes LED, câblage, entretien des espaces verts.

Nous assurons la **sécurité des collaborateurs** en réduisant la pénibilité de certaines tâches et en adaptant les outils et les postes de travail de chacun :

- Mise à disposition de **plateformes mobiles sécurisées** dans l'atelier
- **Tables de travail réglables en hauteur** en atelier ainsi que dans les bureaux
- Choix de **fauteuils adaptés** et **réglage des éclairages** et des postes de travail après concertation auprès du CHSCT de la Médecine du Travail.


Ces mesures ont fonctionnées puisqu'il n'y a eu **aucun accident de travail depuis 5 ans**.

Nous remettons des **équipements de protection** individuelle à chaque salarié en fonction de leur poste :

- Protecteurs auditifs sur mesure (bouchon d'oreille moulé) pour les personnes affectées régulièrement sur les machines à haut niveau sonore
- Casques anti-bruit
- Lunettes de protection ou masque facial contre les projections
- Lunettes de protection teintées lors du travail sur LED
- Masques anti-poussière et demi-masque à cartouche
- Gants (protection contre les produits chimiques, pour la manutention)

Toutes les personnes exerçant des tâches spécifiques sont formées régulièrement et ont les **autorisations nécessaires** : conduite de chariots élévateurs, habilitation électriques pour le travail, habilitation amiante pour nos poseurs, sauveteurs secouristes du travail.

Nous avons à coeur de créer des **conditions favorables** à un réel dialogue à travers des **actions de communication interne** et des **échanges réguliers** entre la direction et les salariés, soit lors d'entretiens formels sur demande, soit lors de rencontres quotidiennes. Des entretiens avec les responsables hiérarchiques sont organisés annuellement pour connaître **les besoins et les attentes du personnel**. Nous tenons à favoriser l'épanouissement de chacun dans son poste. Nous organisons des échanges conviviaux avec des activités ludiques extra professionnelles et un repas en fin d'année tous les ans. Depuis 2019, une salle de jeux est disponible dans nos locaux pour tous les employés.





# LES COULEURS RAL



RAL 1000	RAL 1033	RAL 3014	RAL 5004	RAL 6005	RAL 6032	RAL 7030	RAL 8011
RAL 1001	RAL 1034	RAL 3015	RAL 5005	RAL 6006	RAL 6033	RAL 7031	RAL 8012
RAL 1002	RAL 1037	RAL 3016	RAL 5007	RAL 6007	RAL 6034	RAL 7032	RAL 8014
RAL 1003	RAL 2000	RAL 3017	RAL 5008	RAL 6008	RAL 6037	RAL 7033	RAL 8015
RAL 1004	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5009	RAL 6009	RAL 7000	RAL 7034	RAL 8016
RAL 1005	RAL 2002	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6010	RAL 7001	RAL 7035	RAL 8017
RAL 1006	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5011	RAL 6011	RAL 7002	RAL 7036	RAL 8019
RAL 1007	RAL 2004	RAL 3027	RAL 5012	RAL 6012	RAL 7003	RAL 7037	RAL 8022
RAL 1011	RAL 2008	RAL 3028	RAL 5013	RAL 6013	RAL 7004	RAL 7038	RAL 8023
RAL 1012	RAL 2009	RAL 3031	RAL 5014	RAL 6014	RAL 7005	RAL 7039	RAL 8024
RAL 1013	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5015	RAL 6015	RAL 7006	RAL 7040	RAL 8025
RAL 1014	RAL 2011	RAL 4002	RAL 5017	RAL 6016	RAL 7008	RAL 7042	RAL 8028
RAL 1015	RAL 2012	RAL 4003	RAL 5018	RAL 6017	RAL 7009	RAL 7043	RAL 9001
RAL 1016	RAL 3000	RAL 4004	RAL 5019	RAL 6018	RAL 7010	RAL 7044	RAL 9002
RAL 1017	RAL 3001	RAL 4005	RAL 5020	RAL 6019	RAL 7011	RAL 7045	RAL 9003
RAL 1018	RAL 3002	RAL 4006	RAL 5021	RAL 6020	RAL 7012	RAL 7046	RAL 9004
RAL 1019	RAL 3003	RAL 4007	RAL 5022	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7047	RAL 9005
RAL 1020	RAL 3004	RAL 4008	RAL 5023	RAL 6022	RAL 7015	RAL 8000	RAL 9010
RAL 1021	RAL 3005	RAL 4009	RAL 5024	RAL 6024	RAL 7016	RAL 8001	RAL 9011
RAL 1023	RAL 3007	RAL 4010	RAL 6000	RAL 6025	RAL 7021	RAL 8002	RAL 9016
RAL 1024	RAL 3009	RAL 5000	RAL 6001	RAL 6026	RAL 7022	RAL 8003	RAL 9017
RAL 1027	RAL 3011	RAL 5001	RAL 6002	RAL 6027	RAL 7023	RAL 8004	RAL 9018
RAL 1028	RAL 3012	RAL 5002	RAL 6003	RAL 6028	RAL 7024	RAL 8007	
RAL 1032	RAL 3013	RAL 5003	RAL 6004	RAL 6029	RAL 7026	RAL 8008	

\* certains mobiliers et pour un excellent aspect de surface, PANOCOLOR se réserve la possibilité de faire une finition « fine texture »



# MOBILIERS URBAINS D'AFFICHAGE

## FABRICATION DE MOBILIERS D'AFFICHAGE

Date de création : 1992.

Entrée de Panocolor dans le Groupe ADC : 2003

## TRANSPORTS

Tramway, Métro : Valenciennes, Bordeaux, Mulhouse, Orléans, Douai, Rennes, Lyon...

## MOBILIERS D'AFFICHAGE PRESSE

France, Belgique, Maroc, Tunisie, Gabon...

Mobiliers d'affichage sur plus de 10.000 points de vente.

## MOBILIERS D'AFFICHAGE CINÉMA

Fabrication des Portes-affiches et caissons lumineux, semi automatiques ou manuels, pour de nombreux cinémas français.

**Multiplex** : CGR Poitiers, le Mans, Cherbourg, Rennes, Ivry/Seine, Perpignan, UGC Lyon, Rouen, Paris, Evreux, Brest, Saint-Nazaire, Nîmes...

**Multi-salles** : la Roche sur Yon, Beauvais, le Vésinet, le Perreux, Châlon... plus de 350 cinémas à travers l'hexagone.

## L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET CULTUREL...

Fabrication des mobiliers urbains d'affichage pour des afficheurs locaux et nationaux

**Affichage Publicitaire** : JC Decaux, Exterion Média, Clear Channel et pour les collectivités locales par le biais des revendeurs ou en direct.

**Affichage Culturel** : Dijon, Cognac, le Perreux, Meudon, Chatou...

## LES GRANDES ENSEIGNES

Réalisation des Mobiliers d'Affichage Lumineux : Mc Donald, système U (porte-affiche pour abris de chariots), Carrefour...

Les portes-affiches pour les Galeries Lafayette, Monoprix...

Retrouvez nos conditions générales de vente sur [www.panocolor.fr](http://www.panocolor.fr)

**15 bis, rue de la Gibaudière - 49124 St Barthélémy d'Anjou**

**02 41 43 85 80**

